

## ✓ Caractéristiques essentielles Basic-Line

# ✓ INCLUS

### Tous modèles

- Ouvrant visible
- Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  Warm Edge à rupture thermique
- Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, « Bonn » sablé sur toute la surface (voir page 219)
- Porte d'entrée blanche



### Selon le modèle

- Cadre en inox en relief de 35 mm à l'extérieur / Sans cadre en inox à l'intérieur
- Rainures décoratives de 5 ou 15 mm à l'extérieur / Sans rainures décoratives à l'intérieur

## + Options supplémentaires Basic-Line

Il vous suffit d'ajouter les options supplémentaires souhaitées pour concevoir vous-même votre porte d'entrée personnalisée



- Ouvrant caché une ou deux faces
- Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Vitreaux design haut de gamme
- Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés (hors modèles avec rainures décoratives)



- Poignées design haut de gamme en option avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- Cadre en inox en relief de 35 mm des deux côtés ou rainures décoratives de 5/15 mm des deux côtés
- Cadre en inox de 35 mm affleurant / un ou deux côtés
- Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- Extérieur et intérieur assortis
- Parties latérales tout verre pour le design